

Termometre digitale seria 50 II



Fluke 54 II



Fluke 51 II



Fluke 52 II



Fluke 53 II



Accesorii incluse

Toc rezistent la impact
Sonde termocuplu two bead 80PK-1 (54+52)
Sonde termocuplu one bead 80PK-1 (51+53)

Informații pentru comandă

Fluke 51 II Termometru
Fluke 52 II Termometru
Fluke 53 II Termometru
Fluke 54 II Termometru
VVF-SC1 Software FlukeView Forms inclusiv cablu de interfață

Precizie de laborator. Oriunde vă aflați.

Termometrele de contact Fluke Seria 50 II oferă răspuns rapid și precizie de laborator (0,05% +0,3°C) într-un instrument de testare de mână robust.

- Afișajul dual mare, cu iluminare, prezintă orice combinație a T₁, T₂ (doar 52 și 54), T₁-T₂ (doar 52 și 54) plus MIN, MAX sau AVG
- Ceasul relativ pentru MIN, MAX și AVG oferă o referință de timp pentru toate evenimentele majore
- Funcția de offset electronic permite compensarea erorilor termocuplului pentru a maximiza precizia totală
- Afișare în °C, °F, sau Kelvin (K)
- Modul Sleep pentru economisirea bateriei
- Ușița pentru baterie permite înlocuirea ușoară a bateriei fără a rupe sigiliul de calibrare

Caracteristici suplimentare pentru 53 și 54 Seria II

- Înregistrarea datelor până la 500 poziții cu interval de înregistrare selectabil de către utilizator
- Ceas în timp real pentru marcarea exactă a momentului când a apărut evenimentul
- Funcția de rechemare permite revizualizarea datelor înregistrate pe afișajul multimetrelui
- Portul de comunicații IR permite exportarea datelor la un PC cu software-ul opțional FlukeView® Temperature

Caracteristici

	51 II	52 II	53 II	54 II
Tipuri termocuplu	J,K,T,E	J,K,T,E	J,K,T,E,N,R,S	J,K,T,E,N,R,S
Număr de intrări	O singură intrare	Dual	O singură intrare	Dual
Marcă de timp	Timp relativ	Timp relativ	Timp din zi	Timp din zi
Rezistent la umiditate și praf	●	●	●	●
Afișaj dual cu iluminare	●	●	●	●
Înregistrare Min/Max/Medie	●	●	●	●
(T ₁ -T ₂) Diferență reală			●	●
Înregistrarea datelor până la 500 poziții			●	●
Port de date IR pentru interfață cu PC-ul			●	●
Compatibil cu software-ul opțional FlukeView			●	●

Specificații

Domeniu de temperatură:	
Termocupluri tip J	-210°C la 1200°C
Termocupluri tip K	-200°C la 1372°C
Termocupluri tip T	-250°C la 400°C
Termocupluri tip E	-150°C la 1000°C
Termocupluri tip N**	-200°C la 1300°C
Termocupluri tip R** și S**	0°C la 1767°C
Precizie temperatură	
Peste -100°C (-148°F):	
Tip J, K, T, E, și N **	± [0,05% + 0,3°C]
Tip R** și S**	± [0,05% + 0,4°C]
Sub -100°C (-148°F):	
Tip J, K, E, și N **	± [0,20% + 0,3°C]
Tip T	± [0,50% + 0,3°C]

** Doar modelele de termometre Fluke 53 și 54 seria II sunt capabile să măsoare cu termocupluri N, R și S.

Durata de viață a bateriei:
nominal 1000 ore, AA
Dimensiune (ÎxLxA): 173 x 86 x 38 mm

Masă: 0,4 kg
Garanție: trei ani

Accesorii recomandate



C25
Vezi pagina 106



80PK-26
Vezi pagina 104



80PK-25
Vezi pagina 104



FVF-SC1
Vezi pagina 109



TPAK
Vezi pagina 109