

Testere de tensiune/continuitate Seria T100 / T50

FLUKE®

Soluția ușoară și rapidă pentru testarea tensiunii, continuității și a succesiunii fazelor

Fluke T50

Oferă o soluție de cost scăzut pentru măsurarea tensiunii – continuității. Conține un test acustic și optic pentru continuitate și oferă un test cu un pol pentru detectarea fazei.

indicare rapidă. Mai mult, dispun de o lampă electrică pentru lucrul în medii cu luminozitate scăzută și au un indice de protecție IP65. Seria T100 este în conformitate cu EN61010-1 și EN61243-3.

Seria Fluke T100

Soluția ușoară și rapidă pentru măsurarea tensiunii, continuității și rezistenței. Ideale pentru condiții de teren, cele trei modele de testere cu 2 poli ale seriei T100 au o construcție robustă și o carcasă ergonomică pentru o manevrare perfectă. Toate modelele oferă un sistem patentat de detecție a rotației fazelor, oferind o

Caracteristici

	T50	T100	T120	T140
Afișaj			LCD	LCD
Afișare cu LED-uri	10 LED's	12 LED's	12 LED's	12 LED's
Iluminare				●
Măsurarea rezistenței				●
Sarcină comutabilă				●
Testarea tensiunii	●	●	●	●
Test continuitate optic și acustic	●	●	●	●
Indicarea rotație câmpului		●	●	●
Test cu un singur pol pentru detecția fazei	●	●	●	●
Indicarea polarității	●	●	●	●
Lampă electrică		●	●	●
Protecție vârf sondă		●	●	●
Afișarea tensiunii funcționează și dacă îl folosiți descărcat – sau fără baterii.	●	●	●	●

Specificații:

	T50	T100	T120	T140
Tensiune AC/DC	12 – 690 V	12 – 690 V	12 – 690 V	12 – 690 V
Continuitate	0 – 200 kΩ	0 – 400 kΩ	0 – 400 kΩ	0 – 400 kΩ
Frecvență	0 – 65 Hz	0 – 400 Hz	0 – 400 Hz	0 – 400 Hz
Rotația fazei	-	100 to 690 V	100 to 690 V	100 to 690 V
Măsurarea rezistenței	-	-	-	Up to 1999 Ω
Țimp de răspuns	< 0,1 s	< 0,1 s	< 0,1 s	< 0,1 s



Accesorii incluse

Două baterii 1.5V și foaie cu instrucțiuni

Informații pentru comandă

Fluke T50 Tester tensiune/continuitate
 Fluke T100 Tester tensiune/continuitate
 Fluke T120 Tester tensiune/continuitate
 Fluke T140 Tester tensiune/continuitate

Versiunile UK sunt conforme cu GS38

Dimensiune (îxLxA): T50: 210 mm x 40 mm x 22 mm

Dimensiune (îxLxA): T100/T120/T140:

240 mm x 56 mm x 24 mm

Carcasă: T100/T120/T140: IP65 (rezistentă la apă și praf) T50: IP54

Greutate: T50: 130 g

Greutate T100/T120/T140: 180 g

Garanție doi ani

Accesorii recomandate



C23 (T50)
Vezi pagina 106

C33 (seria T100)
Vezi pagina 106