

Accesorii termometre

Sonde de contact

Sondă de imersie 80PK-22 SureGrip™

- Termocuplu tip K pentru lichide și geluri
- Domeniu de măsurare: -40 la 1090 °C
- Lungime sondă: 21,3 cm



Sondă de aer 80PK-24 SureGrip™

- Termocuplu tip K pentru aer și gaze neaustice
- Bilă protejată de ecran protector
- Domeniu de măsurare: -40 la 816 °C
- Lungime sondă: 21,6 cm



Sondă de penetrare 80PK-25 și 80PT-25 SureGrip™

- 80PK-25: Termocuplu tip K pentru industria alimentară, lichide și geluri
- 80PT-25 funcționează cu termometre tip T
- Domeniu de măsurare:
80PK-25: -40 la 350 °C
80PT-25: -196 la 350 °C
- Lungime sondă: 10,2 cm



Sondă generală 80PK-26 SureGrip™

- Termocuplu tip K cu vârf conic pentru aer, gaze neaustice și suprafețe
- Domeniu de măsurare: -40 la 816 °C
- Lungime sondă: 21,2 cm




Sondă industrială de suprafață 80PK-27 SureGrip™

- Termocuplu tip K pentru suprafețe în medii adverse
- Senzor durabil tip bandă
- Domeniu de măsurare: -127 la 600 °C
- Lungime sondă: 20,3 cm



Sondă bilă 80PK-1 și 80PJ-1

- 80PK-1: Termocuplu tip K pentru aplicații generale
- 80PJ-1 funcționează cu termometre tip J
- Domeniu de măsurare: -40 la 260 °C
- Lungime sondă: 1 m lead wire



Sondă de suprafață 80PK-3A

- Termocuplu tip K pentru suprafețe plate sau curbe, cum ar fi plăcile și rolele
- Domeniu de măsurare: 0 la 260 °C
- Lungime sondă: 9,5 cm



Sondă de temperatură tip clește pentru țevi 80PK-8

- Termocuplu tip K pentru măsurarea rapidă a temperaturii și măsurarea suprafețelor fierbinți ale țevilor
- Senzor durabil tip bandă
- Domeniu de măsurare: -29 la 149 °C pentru diametre de țevi de la 6,4 la 34,9 mm



Sondă generală 80PK-9 și 80PJ-9

- 80PK-9: Termocuplu tip K cu pentru suprafețe, aer și gaze neaustice
- 80PJ-9 funcționează cu termometre tip J
- Domeniu de măsurare: -40 °C la 260 °C
- Lungime sondă: 15,3 cm



Sondă de temperatură Velcro 80PK-11

- Termocuplu tip K pentru măsurarea cu mâinile libere în aplicațiile de măsurare a temperaturii HVAC
- Lungimea totală a cablului: 1 m (0,5 m cablu, 0,5 m manșetă material izolator Velcro; Hytrel)
- Domeniu de măsurare: -30 °C la 105 °C



Sonde DMM

Adaptor termocuplu 80AK-A

- Adaptor pentru miniconectorul termocuplului tip K la intrarea dublă cu mufă banană
- Domeniu de măsurare și precizie: în funcție de sondă
- Potrivit pentru aplicații de joasă tensiune (sub 30 V AC, 60 V DC)



Sondă DMM integrată 80BK-A

- Termocuplu tip K cu conector banană standard
- Construcție dintr-o bucată
- Compatibilă cu DMM-urile cu funcție de măsurare a temperaturii
- Domeniu de măsurare: -40 la 260 °C





Modul termocuplu 80KT

- Convertește un DMM într-un termometru
- Pentru utilizarea cu termocupluri tip K în aplicații de joasă tensiune (sub 30 V AC, 60 V DC)
- Domeniu de măsurare: -50 la 1000 °C (în funcție de sonde)



Sondă universală de temperatură 80T-150UA

- Compatibilă cu DMM Fluke
- Precizie înaltă, citire rapidă pentru aplicații de joasă tensiune (sub 30 V AC, 60 V DC)
- Domeniu de măsurare: -50 to 150 °C
- Leșire: 1 mV/°C sau mV/°F (comutabil)



Accesorii SureGrip™ sunt proiectate pentru a îmbunătăți priza pentru mâini alunecoase. Suprafețele de cauciuc și denivelările pentru degete oferă utilizatorului o priză confortabilă, de încredere, astfel încât se pot concentra la efectuarea unei măsurători precise.