

Calibratoare de presiune 717/718/718Ex/719

Nou



Fluke 719



Fluke 717



Fluke 718Ex



Fluke 718



Accesorii incluse

Fluke 717: toc galben (H80M fără TPAK), cabluri de testare TL75 și clești aligator AC72, o singură baterie alcalina 9 V (2 pentru 718 și 719), instrucțiuni

Fluke 718/718Ex: 718: toc galben (H80M fără TPAK), cabluri de testare TL75 și clești aligator AC72, 2 baterii c înstead v de 9 V, manual de utilizare pe CDROM

719 include, de asemenea: conectoare pentru adaptoare cu cursor, furtun de testare transparent.

Informații pentru comandă

Fluke 719 30G	Calibrator electric de presiune
Fluke 719 100G	Calibrator electric de presiune
Fluke 718 1G	Calibrator de presiune
Fluke 718 30G	Calibrator de presiune
Fluke 718 100G	Calibrator de presiune
Fluke 718 300G	Calibrator de presiune
Fluke 718Ex 30G	Calibrator de presiune sigur intrinsec
Fluke 718Ex 100G	Calibrator de presiune sigur intrinsec
Fluke 717 1G	Calibrator de presiune
Fluke 717 30G	Calibrator de presiune
Fluke 717 100G	Calibrator de presiune
Fluke 717 300G	Calibrator de presiune
Fluke 717 500G	Calibrator de presiune
Fluke 717 1000G	Calibrator de presiune
Fluke 717 1500G	Calibrator de presiune
Fluke 717 3000G	Calibrator de presiune
Fluke 717 5000G	Calibrator de presiune

Adaugă presiune

Calibratoare de presiune 717

- Măsoară presiunea, 0,05% din domeniul maxim cu senzor intern
- 1/8 NPT reductor de presiune
- compatibil cu gaze și lichide noncorozive
- Măsurarea presiunii până la 700 bar utilizând orice modul de presiune Fluke 700Pxx
- Domeniu mare de unități de masura selectabile pentru presiune
- Măsurarea curentului cu exactitate 0,015% și rezoluție de 0,001 mA
- Masurarea simultană a presiunii și curentului pentru testare ușoară p/l sau l/p
- Buclă de alimentare 24 V Funcții Zero, Min-Max, Hold, Atenuare
- Testul pentru presostate capturează valorile de setare, resetare și deadband.

Calibratoare de presiune 718

Aceleași caracteristici ca și la Fluke 717 plus:

- Pompă manuală integrată pentru presiune/vacuum cu vernier și valve care ajută să protejeți pompa să nu se deterioreze și să fie ușor de curățat.

Pentru calibratorul de presiune cu siguranță intrinsecă 718Ex consultați capitolul despre produsele Ex din acest catalog.

Calibrator electric de presiune Fluke 719

Dispune de aceleași funcții ca Fluke 717, plus:

- Pompă electrică pentru utilizare cu o singură mână
- Sursă mA pentru calibrarea dispozitivelor I/P și intrări/ieșiri 4-20 mA
- Cel mai performant în domeniul măsurării presiunii, cu o precizie de 0,025 %

Specificații

Model	Domeniu	Rezoluție	Supra presiune
719 30G	-850 mbar - 2,4 bar	0,1 mbar	Suprapresiune 2xFS
719 100G	-850 mbar - 8 bar	1 mbar	Suprapresiune 2xFS
718 1G	-68,9 mbar la 68,9 mbar	0,001 mbar	Supra presiune 5xFS
718 30G	-850 mbar la 2 bar	0,1 mbar	Supra presiune 2xFS
718 100G	-850 mbar la 7 bar	0,1 mbar	Supra presiune 2xFS
718 300G	-850 mbar la 20 bar	1 mbar	Supra presiune 375 PSI, 25 bar
717 1G	-68,9 mbar la 68,9 mbar	0,001 mbar	Supra presiune 5xFS
717 30G	-850 mbar la 2 bar	0,1 mbar	Supra presiune 2xFS
717 100G	-850 mbar la 7 bar	0,1 mbar	Supra presiune 2xFS
717 300G	-850 mbar la 20 bar	1 mbar	Supra presiune 375 PSI, 25 bar
717 500G	0 mbar la 34,5 bar	1 mbar	Supra presiune 2xFS
717 1000G	0 mbar la 69 bar	1 mbar	Supra presiune 2xFS
717 1500G	0 bar la 103,4 bar	0,01 bar	Supra presiune 2xFS
717 3000G	0 bar la 207 bar	0,01 bar	Supra presiune 2xFS
717 5000G	0 bar la 345 bar	0,01 bar	Supra presiune 2xFS

Pentru modelele Fluke 717/718: unități de presiune, psi, in H₂O (4 °C) în H₂O (20 °C), cm H₂O (4 °C), cm H₂O (20 °C), bar mBar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm²

Funcții: ZERO, MIN-MAX, HOLD, DAMP

Tensiune max: 30V

Temperatură de operare: -10 °C la 55 °C

Siguranță: CSA C22.2 Nr. 1010.1:1992 EMC: EN50082-1:1992 și EN55022:1994 Clasa B

Fluke 717: pentru utilizare cu gaze non corozive și lichide

Fluke 718/719: pentru utilizare cu gaze non corozive

717

Dimensiune (îxLxA): 201 mm x 98 mm x 52 mm

Greutate: 0,6 kg

Garanție: 3 ani

719

Dimensiuni (îxLxA): 210 mm x 87 mm x 60 mm

Greutate: 0,912 kg

Garanție: 3 ani (1 an pentru pompă)

718/718 Ex


Dimensiune (îxLxA): 216 mm x 94 mm x 66 mm

Greutate: 0,992 kg

Garanție: 3 ani

Accesorii recomandate

(Nu pentru zone periculoase)



C43 (718)
Vezi pagina 106



C125 (717)
Vezi pagina 106



TL220
Vezi pagina 100



700P27
Vezi pagina 94



700LTP-1
Vezi pagina 94