

Multimetru digital 77IV



Multimetru versatil pentru service pe teren sau la bancul de lucru

Noul multimetru digital 77-IV are caracteris-tice necesare pentru remedierea ma-joritații problemelor electrice și electronice. Acest multimetru este simplu de utilizat și aduce

îmbunătățiri semnificative față de seria originală Fluke 70, cu mai multe funcții de măsurare, conformitate cu ultimele standarde de siguranță și un afișaj mult mai

Caracteristici

	77 IV
Valoare maximă afișată	6000
Afișaj mare cu iluminare	●
Mod înregistrare Min-Max-Medie cu alarmă min/max	●
Afișaj digital de mare contrast cu cifre mari	●
Bară grafică analogică / segmente	31
ASelectare domeniu Automat sau Manual	●
Automatic Touch Hold®	●
Continuitate cu alarmă sonoră / testare diode	●
Carcasă ergonomică cu toc integrat	●
Mod sleep pentru economisirea bateriei	●
Normă de siguranță EN 61010-1	CAT IV 600V / CAT III 1000V

Caracteristici

Funcție	Maxim	Rezoluție maximă	Precizie
Tensiune DC	1000 V	1 mV	±(0,3% + 1)
Tensiune AC	1000 V	1 mV	±(2,0% + 2)
Curent DC	10 A	0,01 mA	±(1,5% + 2)
Curent AC	10 A	0,01 mA	±(2,5% + 2)
Rezistență	50 MΩ	0,1 Ω	±(0,5% + 1)
Capacitate	9999 μF	1 nF	±(1,2% + 2)
Frecvență	99,99 kHz	0,01 Hz	±(0,1% + 1)

Precizia declarată este cea mai bună precizie pentru fiecare funcție.

Durată baterie: 400 ore nominal (alcalină)

Dimensiune (îxlxA):

185 mm x 90 mm x 43 mm

Greutate: 0,42 kg

Garantie pe viață (accesoriile au garanție 1 an)



Toate intrările



Accesorii incluse

Cabluri de testare TL75, manual de utilizare, baterie 9V (instalată).

Informații pentru comandă

Fluke 77IV Multimetru

Multimetru digital etanș 27



Complet etanșat pentru a preveni infiltrarea apei și a murdăriei

O carcasă specială foarte robustă cu inele-O previne infiltrarea apei pe la bornele de intrare și comutatoare. Folosiți acest multimetru în locații foarte adverse, ude sau cu mult praf. Îndeplinește specificațiile militare MIL STD 28800 pentru vibrații, șocuri și impermeabilitate.

- Valoare maximă afișată 3200
- Bară grafică analogică cu 31 segmente
- Selectare rapidă domeniu Automat sau Manual

- Touch Hold®
- Carcasă robustă, etanșată cu inele-O
- Funcționează de la -15°C la +55°C, umiditate relativă 95%
- Îndeplinește cerințele militare pentru rezistență la șocuri, vibrații și impermeabilitate
- Mod relativ Min/Max
- Continuitate cu alarmă sonoră / Testare diode
- Ecranare EMI superioară

Caracteristici

Funcție	Domeniu & rezoluție	Precizie
Tensiune DC	320,0 mV, 3,200 V, 32,00 V, 320,0 V, 1000 V	±(0,1% + 1)
Tensiune AC	320,0 mV, 3,200 V, 32,00 V, 320,0 V, 1000 V	±(0,5% + 3)
Curent DC	320,0 μA, 3,200 mA, 32,00 mA, 320,0 mA, 10 A	±(0,75% + 2)
Curent AC	320,0 μA, 3,200 mA, 32,00 mA, 320,0 mA, 10 A	±(1,5% + 2)
Rezistență	320 Ω, 3,200 kΩ, 32,00 kΩ, 320,0 kΩ, 3,200 MΩ, 32,00 MΩ	±(0,2% + 1)
Conductanță	32,00 ns	±(2% + 10)

Domeniu & rezoluție: Dacă domeniul selectat este 3,200 V, rezoluția este 0,001 V în acest domeniu

Durată baterie: Nominal peste 1000 ore (alcalină)

Dimensiune (îxlxA): 203 mm x 95 mm x 56 mm

Greutate: 0,75 kg

Garantie pe viață



Toate intrările



Accesorii incluse

Cabluri de testare unghi drept TL75, doi clești crocodil izolați AC72, siguranță de rezervă, baterie 9V și manual de utilizare.

Informații pentru comandă

Fluke 27 Multimetru